



NODIO-FASSADENJALOUSIEN.

FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE



FUNKTIONALITÄT.

Die Fassadenjalousien NODIO vereinen zwei wesentliche Eigenschaften: modernes Design und hohe Funktionalität. Sie wurden mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technologien entwickelt – nicht nur, um Ihre Fenster optisch aufzuwerten, sondern vor allem, um Komfort und praktische Anwendung im Alltag zu gewährleisten.

ÄSTHETIK.

Das innovative Design der Jalousien fügt sich harmonisch in die moderne Architektur ein, die von großen Glasflächen geprägt ist. Der Einsatz unserer Fassadenjalousien verleiht der Gebäudehülle eine markante Optik und unterstreicht den individuellen Charakter Ihres Projekts.

KOMFORT.

Gutes Design ist nur ein Teil des Ganzen. Außenjalousien sorgen vor allem für eine angenehme Beschattung der Innenräume – bei gleichzeitig möglicher Belüftung durch geöffnete Fenster.

Die Steuerung erfolgt komfortabel über Smart-Technologie: Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz einfach per Smartphone. Moderne, leise Elektromotoren gewährleisten dabei einen ruhigen Betrieb ohne störende Geräusche.



NODIO.

Entwickelt für Privatsphäre

Einzigartige Ästhetik trifft auf vielseitige Funktionalität.
Entdecken Sie Fassadenjalousien, die zuverlässig schützen, was Ihnen wichtig ist.

- Robuste und langlebige Konstruktion für erhöhte Sicherheit
- Verstellbarer Neigungswinkel der Lamellen:
 - C-80-Lamellen bis 180°
 - Z-90-Lamellen bis 90°
 - für eine präzise Regulierung von Sonnenlicht und Wärmeeintrag
- Integration in Smart-Technologie zur komfortablen Steuerung per Smartphone
- Zwei Lamellentypen in einer breiten Farbpalette für eine optimale Anpassung an das Bauprojekt
- Einzelanlagen mit einer maximalen Fläche von bis zu 16 m² - ideal für große Glasflächen



**MAXIMALE
BREITE**
4,5 m



**MAXIMALE
HÖHE**
5 m



**MAXIMALE
FLÄCHE**
16 m²

LAMELLENMUSTER UND -FARBEN.

Z-90

Z-förmige Lamellen sorgen für eine bessere Verdunkelung.



Schwarz
RAL 9005



Anthrazit-Metallic
DB703



Anthrazit
RAL 7016



Dunkles Silber
RAL 9007



Silber
RAL 9006



Hellgrau
RAL 7035



Olivgrün
VSR 780



Goldene Eiche



Hellbraun
RAL 8014



Hellbeige
VSR 240



Weiß
RAL 9016

C-80

C-förmige Lamellen mit umgeschlagenen Kanten bieten zusätzliche Stabilität.



Schwarz
RAL9005



Anthrazit
RAL7016



Anthrazit-Metallic
DB703



Dunkles Silber
RAL9007



Silber
RAL9006



Hellgrau
RAL7035



Hellbraun
RAL8014



Olivgrün
VSR780



Hellbeige
VSR240



Weiß
RAL9016



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN.

AUSSENMONTAGE

Außenjalousien werden direkt an der Fassade montiert und außen am Gebäude angebracht.



UNTERPUTZ

Unterputz-Jalousien werden in einer speziell vorgesehenen Kassette installiert, die vollständig in die Fassade integriert ist.





STEUERUNG.

Die Bedienung der Jalousien erfolgt über einen elektrischen Antrieb.

KABELGEFÜHRTE STEUERUNG

Steuerung über einen fest installierten Wandschalter



Schalter Somfy
Smooove Uno WT 5P



Schalter Somfy
Smooove Duo WT 5P

FUNKSTEUERUNG

Bedienung per Fernbedienung und/oder über eine Smartphone-App



Somfy-Fernbedienung



Somfy-App