



ROLLLÄDEN LUMITERRA.

GESCHAFFEN ZUM SCHUTZ



Rollladen LUMITERRA 150, weiß, PIXEL, Fenster, matweiß.

SCHUTZ UND SICHERHEIT

Mit dem Rollladen **LUMITERRA** entscheiden Sie sich für den höchsten Schutzstandard, der Solarenergie mit moderner Technologie verbindet. Panzer und Kastenelemente aus hochwertigem Aluminium sorgen für außergewöhnliche Steifigkeit und Beständigkeit gegenüber widrigen Witterungsbedingungen. Da das System kabellos betrieben wird, bleibt Ihre Sicherheit auch bei Stromausfällen vollständig erhalten.

KOMFORT UND EINFACHE MONTAGE

Echter Komfort bedeutet keine Einschränkungen. Deshalb wird der Rollladen **LUMITERRA** ohne Stemma der Wände und ohne Verlegen von Kabeln ins Rauminnere montiert – wahlweise in der Fensteröffnung oder an der Fassade. Sie können aus vier zuverlässigen Antrieben wählen, die ökologische Effizienz und einen reibungslosen Betrieb das ganze Jahr über garantieren. Dies ist die ideale Lösung sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude, bei denen eine schnelle und saubere Verbesserung des Lebensstandards gewünscht wird.

ÄSTHETIK UND HARMONIE

Die Schönheit des Rollladens **LUMITERRA** liegt in seiner perfekten Anpassung an die Fassade – ohne sichtbare Elemente der Elektroinstallation. Dank fünf verfügbarer Kastenhöhen und der Möglichkeit, Konstruktionen mit einer Breite von bis zu 3,8 m zu realisieren, erfüllt dieses System auch die anspruchsvollsten Architekturprojekte. Die breite Farbpalette macht den Rollladen zur stilvollen Ergänzung Ihrer Fenster und bewahrt das harmonische Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes.



LUMITERRA

OKNOPLAST

Verbindung von Solarenergie und moderner Technologie.
Der Solarrollladen für Unabhängigkeit, ökologische Effizienz und einfache Montage.

- System wird an der Außenseite des Fensters ohne Netzanschluss montiert
- Kastenelemente und Panzer aus hochwertigem Aluminium
- Kabellose Stromversorgung durch Solarenergie
- Vier Antriebe zur Wahl: INEL, A-OK, DELTA DORE und SOMFY
- Einsetzbar bei Bestandsgebäuden sowie Neubauten
- Verfügbare Kastenhöhen: 137, 150, 165, 180, 205 mm



MAXIMALE BREITE:
3,8 m



MAXIMALE HÖHE:
2,8 m



MAXIMALE FLÄCHE:
6,5 m²

Smart 
OKNOPLAST

PANZER.

Der geriffelte* Panzer bietet eine ästhetischere und windbeständigere Lösung.

PANZERFARBEN.

KLASSISCHE FARBEN



Weiß



Grau



Silber



Elfenbein



Creme-Beige



Beige



Hellbraun



Braun



Marineblau



Grün



Rot



Anthrazit

HOLZDEKORE




Winchester



Goldene Eiche



Nuss



Mahagoni



 **woodec**
Tuner Oak Malt



 **woodec**
Dark Toffee



 **woodec**
Sheffield Oak

* Riffelung – Bearbeitungstechnik, bei der aus ästhetischen oder funktionalen Gründen feine Rillen oder Strukturen in die Oberfläche eingebracht werden.

ANTRIEBE UND STEUERUNG.

Moderne Solarantriebe für die kabellose Steuerung von Rollläden, die ihre Energie direkt aus der Sonne beziehen. Damit arbeiten Ihre Rollläden unabhängig vom Stromnetz – keine zusätzlichen Kabel und niedrigere Stromrechnungen.

INEL

INEL – Solarantrieb WM

Eine zuverlässige Lösung mit Softclose-Funktion: Der Rollladen verlangsamt sich in der letzten Bewegungsphase, schützt den Mechanismus und sorgt für einen geräuscharmen Betrieb.

STEUERUNG INEL

PIL-01DL

Einkanal-Handfernbedienung mit LED-Kanalanzeige; magnetische Wandhalterung; nur Weiß.



PIL-01DL

Einkanal-Handfernbedienung mit LED-Kanalanzeige



PIL-05DL

Fünfkanal-Handfernbedienung mit LED-Kanalanzeige

PIL-05DL

Fünfkanal-Handfernbedienung mit LED-Kanalanzeige; zwei Modi: Standard und Lamellenregelung; magnetische Wandhalterung; nur Weiß.

PIL-01NS

Einkanal-Touch-Wandbedienung; minimalistisches Design; nur Weiß.



PIL-01NS

Einkanal-Touch-Wandbedienung



PIL-04NS

PIL-04NS

Vierkanal-Touch-Wandbedienung; Steuerung einer oder mehrerer Rollläden; nur Weiß.

Vierkanal-Touch-Wandbedienung

A-OK

A-OK – Solarantrieb AM45

Intelligenter Antrieb mit automatischer Hinderniserkennung. Spürt der Motor Widerstand, stoppt er sofort und schützt den Rollladen vor Beschädigungen. Zigbee-kompatibel.

STEUERUNG A-OK

AC127 (1/6/16-KANAL)

Klassische ergonomische Fernbedienung; batteriebetrieben; magnetische Wandhalterung; 16-Kanal-Version mit CC-Kanal für automatische Zuweisung aller Antriebe.



AC127
(1 / 6 / 16 KANAL)

AC127L
(1 / 6 / 16 KANAL)

AC127L (1/6/16-KANAL)

Akku-Version, USB-C-Ladung; volle Ladung in 45 Minuten; Betrieb bis zu zwei Saisons.

AC152-06 (6-KANAL)

Präzisionssteuerung mit Rolle zur stufenlosen Lamellenwinkeleinstellung; elegantes Schwarz.



AC152-06 SECHS-KANAL

AC153 (1/16-KANAL)

Premium-Modell mit Metallfinish; optionales Display für komfortable Gruppensteuerung



AC153 (1 ODER 16 KANAL)

AC133-01 (1/5-KANAL):

Kombination aus Wandsteuerung und mobiler Fernbedienung; magnetisch herausnehmbar ohne Werkzeug; klassisches Weiß.



AC133-01 (3-0110093) (1 ODER 5 KANAL)

DELTA DORE

DELTA DORE – Solarantrieb Tymoov Solar

Besonders leistungsstarker Motor mit Repeater-Funktion, die das Steuersignal im gesamten Gebäude verstärkt. Ideal für größere Häuser: Jeder Rollladen reagiert sofort auf das Signal, unabhängig vom Abstand zur Fernbedienung.

TYXIA 1701

Akku-Version, USB-C-Ladung; volle Ladung in 45 Minuten; Betrieb bis zu zwei Saisons.



TYXIA 1701

TYXIA 2331

Einkanal-Wandbedienung; Zwischenpositionsspeicher; diskrete, dekorative Gehäusegestaltung



TYXIA 2331



Rollläden LUMITERRA 150, weiß, PIXEL Fenster, mattweiß.



Rollläden LUMITERRA 150, weiß, PIXEL Fenster, mattweiß.

SOMFY

SOMFY – Solarantrieb RS100 Solar io

Höchste Komfortklasse in ökologischer Ausführung mit besonders leisem Silent-Betrieb.

Die Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht die Statusabfrage per App – ob Rollläden wirklich geschlossen sind.

STEUERUNG SOMFY

AMY® 1 IO

Wandbedienung in quadratischer oder runder Rahmenform; ausgewählte Modelle mit integriertem Temperatursensor (automatisches Absenken bei Sonneneinstrahlung); komplett kabellos; 1-, 2- und 4-Kanal sowie Sondervarianten; nur Weiß.



AMY® 1 IO

CHRONIS IO

Intelligente Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und Anwesenheitssimulation; batteriebetrieben; Einstellungen bleiben beim Batteriewechsel erhalten.



CHRONIS IO

SITUO IO / SITUO IO VARIATION

Elegante Handfernbedienung für Einzel- oder Gruppensteuerung; Variation-Version mit Lamellenwinkelregelung; inkl. Wandhalterung; mehrere Farbvarianten



SITUO VARIATION 1 IO PURE

NINA IO

Persönliches Steuerungszentrum mit Touchscreen; Verwaltung von Rollläden, Beleuchtung, Toren und Markisen; Szenarienverwaltung; Ladestation.



NINA IO

TAHOMA® SWITCH

Smart-Home-Zentrale für weltweite App-Steuerung; Szenarien; Sprachsteuerung; elegantes, unauffälliges Design.



TAHOMA® SWITCH

ANTRIEBSVERGLEICH

Übersicht der Funktionen nach Antrieb:

	INEL	A-OK	SOMFY	DELTA DORE
Funktion	INEL Solar WM	AM45	RS100 Solar io	Tymoov Solar
Softclose	V	V	V	V
Hinderniserkennung	V	V	V	
Zwei-Weg-Kommunikation		V	V	V
Technologie IO			V	V
Zigbee-kompatibel		V		
Repeater-Funktion				V
App-Steuerung	V (InelNet)	V	V	V
Funkschalter	V		V	V
Mechanischer Tastschalter	V			V
Geräuschpegel (dBA)	55	k. A.	37-43 / 43-52 (Silent)	
Umdrehungen/min	14 / 10	12	12-15	15 / 12
Leiterzahl	2	–	–	2

* Geräuschpegel und Umdrehungen pro Minute sind abhängig vom Drehmoment:

- INEL N-10LER = 14 U/min, N-20LER = 10 U/min;
- SOMFY 6 Nm = 15 U/min, 10/15/20 Nm = 12 U/min

VERWANDELN SIE INSPIRATION IN REALITÄT.

Schaffen Sie einen harmonischen Raum, in dem modernes Design auf Umweltbewusstsein trifft.



Alle in diesem Material enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Handelsinformation. Sie stellen kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Für Angebote oder Details wenden Sie sich an Ihre Fachhandelspartner. Abbildungen sind beispielhaft; das tatsächliche Aussehen kann abweichen.

© OKNOPLAST
Ausgabe 1.2026



www.oknoplast.de